

Коллектив компании Alarmtrade благодарит Вас за выбор автомобильного двухканального видеорегистратора Pandora 2Cam C30

Pandora 2Cam C30 — двухканальный автомобильный видеорегистратор, предназначенный для фиксации видео- и аудиоматериалов в процессе движения транспортного средства.

Наш интернет-адрес: pandora2cam.ru

Служба поддержки пользователей: info@pandora2cam.ru

Телефон «горячей линии»: 8-800-700-17-18

(звонок по России бесплатный)


г. Калуга, ул. Железняки, зд. 10, стр. 10.

Комплектация

1. Видеорегистратор	1 шт.
2. Зарядное устройство с кабелем питания	1 шт.
3. Руководство пользователя	1 шт.
4. Упаковка	1 шт.

 Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить
 изменения в комплектацию и конструкцию изделий для улучшения их техниче-
ских и эксплуатационных параметров.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



НАЗНАЧЕНИЕ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ		
Нажатие	Функция	
1 сек	Блокировка видеозаписи Форматирование карты памяти (при первой установке или при возникновении ошибки)	
2 сек	Включение/выключение видеорегистратора	
6 сек	Восстановление заводских параметров и первоначального пароля (1234567890)	


НАЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРА		
Состояние индикатора	Режимы	
Синий	Мигает	Режим записи (смартфон не подключен)
Синий + красный	Мигает	Режим записи (смартфон подключен)
Красный	Горит	Запись не ведётся (смартфон не подключен)

УСТАНОВКА

❗ При отсутствии опыта установки изделия РЕКОМЕНДОВАНО ОБРАТИТЬСЯ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛИСТАМ.

1. Установка и извлечение карты памяти

Перед установкой или извлечением карты памяти убедитесь, что видеорегистратор находится в выключенном состоянии. Для установки используйте карту памяти Micro-SD с объёмом до 256 Гб (классом скорости U3 или выше).



❗ Установка и извлечение карты памяти при включенном состоянии ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ, ТАК КАК ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ УСТРОЙСТВ.

КАРТА ПАМЯТИ НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ИЗДЕЛИЯ И ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО. Для обеспечения стабильной работы рекомендуется использовать только оригинальные карты памяти, соответствующие техническим требованиям.

УСТАНОВКА:

Вставьте карту в слот видеорегистратора, затем аккуратно надавите на ее край до щелчка. При первом включении видеорегистратора прозвучит голосовое уведомление: «Пожалуйста, отформатируйте SD-карту». Чтобы начать форматирование, коротко нажмите его кнопку управления. Подтверждением успешного форматирования послужит уведомление: «Форматирование успешно. Начало записи».

ИЗВЛЕЧЕНИЕ:

Аккуратно надавите на карту до щелчка, после чего извлеките её из слота видеорегистратора.

II. Установка видеорегистратора


1. Выберите место крепления. Оптимально разместить видеорегистратор за салонным зеркалом заднего вида.

■ Рекомендовано заранее выбрать место крепления видеорегистратора:

- приложите включённый видеорегистратор к выбранной точке без снятия защитной плёнки с клейкой ленты;
- убедитесь, что видеорегистратор захватывает нужную зону и не мешает обзору с места водителя.

2. Очистите поверхность ветрового стекла в месте крепления чистой мягкой тканью.

3. Снимите защитную пленку с электростатической наклейки и прикрепите её на внутренней стенке ветрового стекла, избегая контакта с фриттой. Равномерно разгладьте наклейку для обеспечения плотного прилегания и удаления пузырьков воздуха.




4. Снимите защитные пленки с кронштейна и объектива видеорегистратора. Затем, направив объектив на ветровое стекло, прикрепите кронштейн к электростатической наклейке. Убедитесь в надёжной фиксации видеорегистратора для предотвращения вибраций во время движения.

5. Установите зарядное устройство с кабелем питания в гнездо прикуривателя.

6. Подключите штекер кабеля питания USB Type-C к видеорегистратору.

7. Проложите кабель под обшивкой салона, стараясь не задевать области, находящиеся рядом с подушками безопасности.



III. Первичное включение видеорегистратора

1. Запустите автомобиль — видеорегистратор включится (если устройство не включается, нажмите и удерживайте его кнопку управления в течение двух секунд).

2. Отрегулируйте угол наклона объектива через трансляцию камеры в интерфейсе мобильного приложения (см. раздел «Установка мобильного приложения»).

3. Заглушите автомобиль — видеорегистратор выключится.

IV. Установка мобильного приложения

1. Скачайте приложение Pandora 2Cam из официальных магазинов приложений: App Store для iOS устройств, Google Play или RuStore для Android устройств.



⚠ Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в дизайн и функционал мобильного приложения.

2. Запустите автомобиль.
3. Расположите смартфон на расстоянии не более 2 метров от видеорегистратора.
4. Откройте мобильное приложение и следуйте указаниям на экране. Затем приложение перейдёт к настройкам сети Wi-Fi. Найдите и выберите нужный видеорегистратор. Введите пароль «1234567890» и подтвердите подключение.

⚠ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ПОДДЕРЖИВАЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТОЛЬКО ОДНОГО СМАРТФОНА.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип	двухканальный
Разрешение видеозаписи (передняя / задняя камера*)	2560x1440 (QHD), 25 fps / 1280x720, 25 fps
Объектив	диафрагма F1.8, угол обзора 150°
Поворот объектива	330°
Формат записи (видео / фото)	TS Streaming (MPEG-2) / JPEG
Технология ночной съемки	есть
Поддержка карт памяти	micro-SD до 256 ГБ (UHS-I, класс U3 или выше)
Беспроводная связь	Wi-Fi (2,4 ГГц)
Датчик ускорения	3-х осевой акселерометр (G-сенсор)
Микрофон	есть
Динамик	есть
Кнопка управления	есть
Интерфейс питания	USB Type C (DC 12В)
Интерфейс камеры заднего вида*	Jack 2,5 мм
Материал корпуса	алюминий, поликарбонат, АБС-пластик
Габариты (Д×Ш×В)	75×42×46 мм

Параметр	Значение
Вес	≤ 80 г
Рабочая температура	от -20°C до 70°C
Рабочая влажность	0–90% (без конденсации)
Температура хранения	от -40°C до 85°C
Дополнительно	поддержка мобильного приложения, циклическая запись, блокировка записи при столкновении, возможность подключения камеры заднего вида, режим мониторинга на парковке (требуется кабель прямого подключения)

* КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации, монтажа, хранения, транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи, но не более 1,5 лет с момента изготовления.